

PLATS ELECTROMAGNÈTICS RECTANGULARS

Plats universals de bona subjecció magnètica adequats per a tota classe de treballs en rectificadores o fresadores segons el seu pas polar.

Escalfament reduït del plat fins i tot al cap de diverses hores de funcionament.

Gran longevitat del plat gràcies a la bona estanquitat de les bobines.


Tensió d'alimentació a 110 V c.c.
Altres tensions sota comanda.

Protecció elèctrica: IP 67

Per al seu funcionament aquests plats necessiten una unitat de control que els subministri les tensions adequades per a la imantació i per al procés de desimantació.

PAS POLAR NORMAL

Adequat per al rectificat de tota classe de peces. Pas polar transversal de 20 mm de ferro i 4 de llautó per a la majoria de mesures. Els plats de mesures més petites es subministren amb pas polar 15-4. (veure taula).



PAS POLAR NORMAL - PER AL RECTIFICAT								
CODI	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	PAS POLAR Hierro - Latón	POTENCIA W	PES Kg
50.21.003	400	200	88	430	16	15-4	56	57
50.21.104	500	200	88	530	16	15-4	68	71
50.21.007	600	200	88	630	16	15-4	79	86
50.21.011	800	200	88	830	16	15-4	114	115
50.21.303	500	250	90	530	18	15-4	88	90
50.21.305	600	250	90	630	18	15-4	105	108
50.11.209	800	250	90	830	18	20-4	136	145
50.11.213	1.000	250	90	1.030	18	20-4	170	180
50.12.002	500	300	90	530	18	20-4	120	103
50.12.004	600	300	90	630	18	20-4	134	124
50.12.008	800	300	90	830	18	20-4	186	170
50.12.012	1.000	300	90	1.030	18	20-4	240	215
50.12.014	1.200	300	90	1.230	18	20-4	300	260
50.12.203	600	350	90	630	18	20-4	150	160
50.12.207	800	350	90	830	18	20-4	224	215
50.12.211	1.000	350	90	1.030	18	20-4	272	265
50.12.213	1.200	350	90	1.230	18	20-4	330	320
50.13.003	600	400	92	630	20	20-4	160	180
50.13.007	800	400	92	830	20	20-4	210	240
50.13.011	1.000	400	100	1.030	22	20-4	270	305
50.13.016	1.500	400	100	1.530	22	20-4	420	450
50.13.205	800	450	100	830	22	20-4	270	268
50.13.209	1.000	450	100	1.030	22	20-4	350	335
50.13.211	1.200	450	100	1.230	22	20-4	420	400
50.13.214	1.500	450	100	1.530	22	20-4	530	500
50.14.009	1.000	500	100	1.030	22	20-4	370	380
50.14.011	1.200	500	100	1.230	22	20-4	420	455
50.14.014	1.500	500	105	1.530	22	20-4	543	560
50.14.019	2.000	500	105	2.030	22	20-4	740	760
50.15.004	1.000	600	100	1.030	22	20-4	420	450
50.15.006	1.200	600	100	1.230	22	20-4	545	550
50.15.009	1.500	600	105	1.530	22	20-4	675	670
50.15.014	2.000	600	105	2.030	22	20-4	900	910

NOTA: Les mides de la taula són orientatives. Es pot fabricar qualsevol mida de plat i es poden juntar varis plats per obtenir grans superfícies de rectificat.
(* En el preu del plat no hi ha inclòs la unitat de control.

PASOS POLARS FINIS

Disponibilitat de pasos polars més fins per al rectificat de peces petites (40 mm o menys).

PAS POLAR 45-5

Pas polar transversal de 45 mm de ferro i 5 mm de llautó. Adequat per al fresat de peces a partir d'una longitud de 80 mm. Bona subjecció de les peces amb grans entreferros. Per exemple peces de fosa, oxtall, forjades, etc.

Força d'atracció: 140 N / cm²